

Jämförande värden för film

Val av film

Gardinerna går att få med fyra olika filmtyper. Samtliga filmer är laminerade med en högreflekterande folie ytterst. Genom lamineringsmetoden går det att uppnå oslagbara nivåer på total solenergireduktion.

SHGS 03 = Blå 15

I de allra flesta fall rekommenderas SHGS 03, den mörkaste filmen med aluminiumfolie.

SHGSG 03 = Grå-Grå

I de allra flesta fall rekommenderas SHGSG 03 GRÅ BAKSIDA, den mörkaste filmen med aluminiumfolie.

SHGS 10 = Blå 40

En ljusare film med gråblå ton.

SHWS 00 = VIT

Mörkläggningsgardin med 1% ljusgenomsläpp.

SHBLS 00 = SVART

Mörkläggningsgardin med 0% ljusgenomsläpp.

	SHGS 03	SHGSG 03	SHGS 10	SHBLS 00	SHWS 00
Ljusgenomsläpp	3 %	3 %	10 %	0 %	1 %
Upplevt ljusgenomsläpp	18 %	61 %	18 %	16 %	1 %
Reflektion synligt ljus	79 %	36 %	72 %	84 %	80 %
UV-reduktion	99,9 %	99,9 %	99,9 %	99,9 %	99,9 %
Solenergiabsorption	18 %	18 %	30 %	12 %	12 %
Solfaktor	0,14	0,14	0,24	0,07	0,07
Total solenergireduktion	92 %	92 %	82 %	88 %	88 %
Maxbredd	1840 mm	1840 mm	1540 mm	1540 mm	1540 mm

Tag hänsyn till maxbredd och maxhöjd vid val av kassetter och film.